



OSTOP®

高失水堵漏剂



产品描述

OSTOP®堵漏剂是专门用来处理严重漏失或失返型漏失的一种高效全失水型产品，它的主要成分之一是硅藻土。OSTOP®在业界被广泛使用，是堵漏成功率最高的明星产品。它可以封堵多种类型的漏失，包括裂缝、溶洞和薄弱地层。作为“一袋式堵漏剂”的典型代表，它可以提前混配好，这样不管遇到任何严重程度的漏失，都可以立即泵入使用。OSTOP®由清水或者基础油配制而成，适用于任何类型的钻井液体系。当堵漏浆在漏失层被挤压时将迅速失水形成固体柱塞，封堵彻底，可以一次性到位。OSTOP®的这些特点使其成为钻遇严重漏失时处理堵漏的第一选择。

应用范围/功能

- 处理中度到严重漏失
- 处理或预防裸眼段漏失
- 尤其用于套管鞋处承压或堵漏

优势

- “一袋式堵漏剂”，不管遇到任何严重程度的漏失，均适用，只需这一种产品，
- 使用清水配制，而不是泥浆，堵漏浆密度可应用到 2.35 以上
- 适用于所有类型的钻井液体系，包括水基、油基和合成基

产品特性

- 外观：灰白色颗粒，混合有少量黑褐色纤维和颗粒；比重：1.8

推荐用量

- 28.5%，即 285 公斤/方

包装

- 25 公斤/袋

