



FLEXSEAL® F

弹性堵漏剂/井壁强化



产品描述

FLEXSEAL®堵漏剂一种独特的经精确分级而成的惰性弹性封堵材料，它拥有高压缩比、可变形、高强度、抗剪切的特点，而这些特点是普通纤维类堵漏材料不具备的，在封堵微裂缝和渗透性砂岩时，显示的承压能力更高。**FLEXSEAL®**堵漏剂常用于封堵枯竭地层渗漏、防止压差卡钻和处理漏失情况。**FLEXSEAL®**是真正的新一代堵漏工艺的体现。从规格上区分，**FLEXSEAL®**分别**F**-细和**M**-中两种粒径分布，以便于处理不同情况下的漏失。

应用范围/功能

- 钻遇漏层或提示有可能有漏层时，作为清扫浆使用
- 配制成堵漏段塞封堵漏层
- 防止压差卡钻，封堵微裂缝，预防漏失

优势

- 高强度材料，抗剪切
- 高压缩比，可变形材料，封堵能力强
- 环保材料，无毒，不影响 MWD 工具

产品特性

- 外观：灰白色颗粒混合物，夹杂少量黑色、棕色纤维颗粒；比重：1.8
- 粒径分布： $D10-27\mu m$, $D50-92\mu m$, $D90-236\mu m$

推荐用量

- 通常用于配制清扫浆时，加量为 $60\text{ kg}/\text{m}^3$ **FLEXSEAL® F** 和 $30\text{ kg}/\text{m}^3$ **FLEXSEAL® M**

包装

- 25 公斤/袋

