



CARB 5

堵漏剂



产品描述

CARB 5 堵漏剂是按照 5 微米粒径需求研磨而成的碳酸钙颗粒，它的主要特点是纯度高，完全酸溶，起到桥堵和加重的作用，可用于钻井液、储层专用完井液以及修井液中。分级碳酸钙按照粒径大小分为八种不同规格，分别是：**CARB 5, 25, 50, 150, 400, 600, 1200, 2500**。这些数字反映的是产品对应的平均粒径，单位是微米。

应用范围/功能

- **CARB 5, 25 和 50** 主要用于：
 - ✧ 加重剂，用于水基钻井液/油基钻井液/盐水体系中
 - ✧ 降低钻井液滤失
- **CARB 50, 150, 400, 600, 1200 和 2500** 主要用于：
 - ✧ 堵漏作业
 - ✧ 配制柱塞

优势

- 完全酸溶的产品，减少储层伤害
- 有效的桥堵剂

产品特性

- 外观：白色粉末或颗粒；比重：2.7-2.8；酸溶率，15% HCl @24.4°C：≥98%

推荐用量

- 作为堵漏剂使用一般加量为 30-150 kg/m³；作为加重剂，最高可加重泥浆比重至 1.4

包装

- 25 公斤/袋，1 吨/包