



BENVIS® 63

流型调节剂



产品描述

BENVIS® 63 流型调节剂是一种特殊的高性能有机土产品，用来提高油基钻井液低剪切速率下的流变性能，同时提升体系的悬浮力，改善井眼清洁。**BENVIS® 63** 独特之处在于只会增加 **3** 转和 **6** 转读数，而不会增加塑性粘度，是专门用于大位移井、水平井和大斜度井的明星产品。**BENVIS® 63** 适用的油水比范围广，抗温能力超过 **200°C**。

应用范围/功能

- 提高油基钻井液低剪切速率下的流变性能，不增加泥浆体系的塑性粘度
- 专门应用于大位移井、水平井和大斜度井中防止重晶石沉降
- 辅助提高油基泥浆体系的乳化稳定性

优势

- 产品热稳定性超过 **200°C**
- 只增加油基泥浆的 **3** 转和 **6** 转读数，而不增加塑性粘度
- 优化油基钻井液的流变参数和井眼清洁达到最佳状态
- 加量少，适用于所有的油基钻井液体系

产品特性

- 外观：浅棕色散状粉末
- 比重：1.7

推荐用量

- 推荐加量：**2-6 kg/m³**，现场使用时需要根据小样实验结果确定最佳加量

包装

- **25 公斤/袋**

