

## ECOFYBER® F

## 堵漏剂

### 产品描述

ECOFYBER® F 堵漏剂一种微粒化的混合木质纤维类材料，用于渗透性地层，起到架桥和封堵的作用，可同时用于水基或油基钻井液体系中。ECOFYBER® 按照粒径大小分为细、中、粗三种规格，以便于根据渗透性地层的孔隙和孔喉大小来选取相对匹配的规格。ECOFYBER® F 为细规格。

### 应用范围 / 功能

- 用于渗透性地层，起到架桥和封堵的作用，减少漏失
- 配制清扫浆，清扫井眼

### 优势

- 有效的桥堵剂，可应用于不同的地层
- 按照粒径大小分为细、中、粗三种规格，可选择性丰富
- 惰性材料，对钻井液性能没有影响
- 混配方便，在泥浆中易分散
- 可生物降解，无毒材料

### 产品特性

- 外观：棕色粉末或颗粒
- 堆积密度：0.35-0.51

### 推荐用量

- 用于渗漏，加量为：30-60 kg/m<sup>3</sup>
- 用于严重漏失，加量为：60-100 kg/m<sup>3</sup>
- 注意：如果用在油基钻井液中，加量超过 60 kg/m<sup>3</sup> 时会降低破乳电压

### 包装

- 25 公斤 / 袋