

FLEXSEAL®F

弹性堵漏剂 / 井壁强化

产品描述

FLEXSEAL® 堵漏剂一种独特的经精确分级而成的惰性弹性封堵材料, 它拥有高压缩比、可变形、高强度、抗剪切的特点, 而这些特点是普通纤维类堵漏材料不具备的, 在封堵微裂缝和渗透性砂岩时, 显示的承压能力更高。FLEXSEAL® 堵漏剂常用于封堵枯竭地层渗漏、防止压差卡钻和处理漏失情况。FLEXSEAL® 是真正的新一代堵漏工艺的体现。从规格上区分, FLEXSEAL® 分别 F- 细和 M- 中两种粒径分布, 以便于处理不同情况下的漏失。

应用范围 / 功能

- 钻遇漏层或提示有可能有漏层时, 作为清扫浆使用
- 配制成堵漏段塞封堵漏层
- 防止压差卡钻, 封堵微裂缝, 预防漏失

优势

- 高强度材料, 抗剪切
- 高压缩比, 可变形材料, 封堵能力强
- 环保材料, 无毒, 不影响 MWD 工具

产品特性

- 外观: 灰白色颗粒混合物, 夹杂少量黑色、棕色纤维颗粒
- 比重: 1.8
- 粒径分布: D10-27 μ m, D50-92 μ m, D90-236 μ m

推荐用量

- 通常用于配制清扫浆时, 加量为 60 kg/m³ FLEXSEAL® F 和 30 kg/m³ FLEXSEAL® M

包装

- 25 公斤 / 袋