



BLACKSULA® PLUS

降滤失剂 / 防塌剂

产品描述

BLACKSULA® PLUS 磺化沥青是一款既部分水溶又部分油溶的多功能型产品,它的主要功能包括页岩稳定剂、钻屑分散抑制剂、抗高温降滤失剂,在油基和水基钻井液体系中均适用。BLACKSULA® PLUS 磺化沥青的抗污染能力强,适用的 pH 范围广,抗温能力达 260°C。它能形成薄而韧的泥饼,使细小颗粒对微裂缝进行有效封堵。这款明星产品从 80 年代面世至今,其出色的表现赢得了市场的持久认可。

应用范围 / 功能

- · 有效降低水基和油基泥浆的高温高压滤失量
- · 强化井壁, 防塌效果好

优势

- · 热稳定性达 260°C
- · 其水溶和油溶的特点使其呈现出最佳的物理和化学特性
- · 明显提高体系的润滑性
- · 在水基或油基泥浆中易分散
- · 出色的热稳定性,不同于天然沥青,这款磺化沥青产品不存在软化点的问题
- · 几乎无荧光,不影响正常电测作业

产品特性

· 外观:黑色粉末

比重: 0.98

推荐用量

· 通常加量为 6-18 kg/m³

包装

· 25公斤/袋