

BENVIS® GOLD

增粘剂

产品描述

BENVIS® GOLD 增粘剂是一种高性能的锂蒙脱石土产品，它的高性能主要体现在极好的抗高温能力、最强的 增粘能力、最好的悬浮性，专门用于高温高压油基钻井液体系里。BENVIS® GOLD 仅需很少的加量就能提高 油基钻井液的粘切，能够保障泥浆良好的热稳定性，它的综合性能表现明显要好于普通的有机土。此外，BENVIS® GOLD 增粘剂还用于配制封隔夜、堵漏浆、解卡液。BENVIS® GOLD 增粘剂抗温能力超过 230°C。

应用范围 / 功能

- 提高油基钻井液体系流变性能和粘切
- 在泥浆需要储存或者运输前使用此产品进行预处理，防止沉降
- 悬浮性重晶石和钻屑，提高泥浆的携砂能力，改善井眼清洁

优势

- 产品热稳定性达 230°C 以上
- 加量少，效果明显，性能明显好于普通有机钠膨润土
- 适用于所有油基钻井液体系，包括柴油、白油、气制油，均能提供满足要求的流变性能

产品特性

- 外观：乳白散状粉末
- 比重：1.7

推荐用量

- 柴油基中加量：6-18kg/m³
- 白油基中加量：15-25kg/m³

包装

- 25 公斤 / 袋