

MAGICFYBER® C

堵漏剂

产品描述

MAGICFYBER® 是由纺丝矿物纤维经表活剂涂层工艺合成的一种特殊封堵材料, 是一款可以酸溶的堵漏剂产品。适用于孔隙、裂缝、各种类型的渗透性地层漏失, 可以起到有效的架桥和封堵作用。MAGICFYBER® 适用于所有的钻井液体系, 包括水基、油基、合成基。使用时可以单独配制成堵漏浆处理局部漏失和严重漏失, 也可以以随钻堵漏的方式每半个小时加半袋到循环浆里处理渗漏。MAGICFYBER® 通的酸溶率高达 85% 以上, 因此可以用于产层, 很容易被弱酸或者泥饼清除剂溶解掉。MAGICFYBER® 从规格上区分, 分为细 MAGICFYBER® F, 中 MAGICFYBER® M 和粗 MAGICFYBER® C 三种大小。

应用范围 / 功能

- 用于处理渗漏、局部漏失甚至失返型漏失, 是一种有效的堵漏剂产品
- 适用于所有的水基和油基体系
- 可酸溶, 用于产层

优势

- 无毒, 环保材料, 不含有石棉
- 易润湿, 不易燃、不发酵、无机、无污染、无腐蚀
- 可与其他堵漏材料配合使用, 提高堵漏成功率, 加量少

产品特性

- 外观: 灰白色纤维和粉末
- 密度: 2.6
- 酸溶率 (6mol/L 浓度的盐酸溶液): 大于 85%

推荐用量

- 随钻使用时加量为 15-45kg/m³, 用于配制堵漏浆使用时加量为 45-85 kg/m³

包装

- 11.25 公斤 / 袋
- 48 袋 / 托盘

