

THERMOFLAKE™ AIR-I

玻璃纸堵漏剂

产品描述

THERMOFLAKE™ AIR 是一种纤维素再生膜制成的特殊堵漏剂, 其外观呈透明状, 具有化学惰性, 极易变形, 柔韧性优异。用于配制桥接堵漏浆, 配合颗粒、纤维材料, 嵌入裂缝, 叠层填充, 其柔性结构可与岩层形成互锁机制, 贴合不规则裂缝, 能够有效封堵孔隙和裂缝, 在地层内部构建坚固的物理屏障, 强化封堵, 承压抗冲刷, 以达到阻止漏失的效果。THERMOFLAKE™ AIR 提供两种规格: I 型 -1/4 英寸与 II 型 -3/8 英寸。

应用范围 / 功能

- 有效防止地层天然裂缝形成的渗漏
- 用于井筒强化
- 为固井和下套管作业提供良好的基础
- 有效处理局部漏失

优势

- 处理渗漏和局部漏失的有效桥堵材料
- 惰性材料, 适用于所有类型的钻井液体系
- 无毒, 可降解材料

产品特性

- 外观: 透明薄片
- 堆积密度: 0.4g/ml
- 含水率: 小于 5%
- 尺寸: 6.35mm (1/4 英寸)

推荐用量

- 加量取决于漏失严重程度以及地层类型, 大多数情况下的加量为 17-34 kg/m³

包装

- 11.34 公斤 / 袋

